قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة

العنوان: طهران – شارع استاد مطهری – بعد شارع مفتح – شارع جهانتاب – شارع نقدی – رقم البناء ۱۲ – الطابق الاول
الرمز البریدی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق البرید: ۹۴۸۳–۱۵۸۷۵ هاتف: ۹–۸۸۵۴۵۹۲۲ (۰۲۱)
فاکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱) ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷

قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة

نقل السوائل بشكل حجمي، غسل المواد والتجهيزات المخبرية

لجيل الجديد من قناني الغسل المخبرية من شركة P.I.P. مصنوعة من البولي إثيلين المنخفض الكثافة ومزاياها مقارنة بطرازات الجيل التقليدي والقديم هي اندماج غطاء القنينة وفوهتها. الغطاء مصنوع من مادة البولي بروبيلين وهو مصمم ليكون سهل الفتح والإغلاق، والسطح الخارجي للغطاء مسنن. الأنبوب الداخلي مصنوع أيضًا من البولي إيثيلين ويمكن توصيله بسهولة بالغطاء. هذه القناني تأتي بقياسين من ٥٠٠ و ١٠٠٠ مل ويمكن استخدامها لنقل السوائل تصل درجة حرارتها إلى ٧٥ درجة مئوية. هذه القناني من شركة P.I.P. ذات اغطية ملونة تأتي في ٥ ألوان مختلفة. لديها أيضًا القدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا (قابلة للتجميد) ومقاومة لمعظم الأحماض والمواد الكيميائية الموجودة في المختبرات.

- لا توجد إمكانية لتسرب السوائل
- القدرة على تعيين رمز اللون
- مرنة ومطاطة
- حجم الفوهة المناسبة بالنسبة للسائل المستخدم

GS1 كود	حجم	قطر× الارتفاع الكلي	قطر الفوهة	لون الغطاء
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٤١	٥٠٠ ml	٢٣٥ mm ×ϕ ٧٥ mm	ϕ ٤٢ mm	ابيض، اصفر، برتقالي، اخضر، أزرق
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٦٥	١٠٠٠ ml	٢٧٥ mm ×ϕ ٩٤ mm	ϕ ٤٢ mm	ابيض، اصفر، برتقالي، اخضر، أزرق

قنينة الغسل المخبرية ذات الغطاء والفوهة المدمجة وذات الملصقات

نقل السوائل بشكل حجمي، غسل المواد والتجهيزات المخبرية

قناني الغسل المخبرية ذات الاغطية والفوهات المدمجة وذات الملصقات من شركة P.I.P. يتم إنتاجها لـ ٤ سوائل مختلفة (الماء المقطر، كحول الأيزوبروبيل، الإيثانول والميثانول) بقياسين من ٥٠٠ و ١٠٠٠ مل ويمكن استخدامها لنقل سوائل تصل درجة حرارتها إلى ٧٥ درجة مئوية. تحتوي الملصقات المطبوعة على هذه القناني على معلومات مثل الاسم والصيغة الكيميائية القابلة للذوبان، رمز CAS، الرسوم التوضيحية لـ GHS وعلامات الخطر من الحرائق وفقًا لمعيار NFPA، ولن يحتاج المستخدم بعد ذلك إلى وضع العلامات أو الكتابة على جسم القنينة. الجيل الجديد من قناني الغسل المخبرية من شركة P.I.P. مصنوعة من البولي إثيلين المنخفض الكثافة ومزاياها مقارنة بطرازات الجيل التقليدي والقديم هي اندماج غطاء القنينة وفوهتها. ذات اغطية ملونة تأتي في ٤ ألوان مختلفة.الغطاء مصنوع من مادة البولي بروبيلين وهو مصمم ليكون سهل الفتح والإغلاق، والسطح الخارجي للغطاء مسنن. الأنبوب الداخلي مصنوع أيضًا من البولي إيثيلين ويمكن توصيله بسهولة بالغطاء. لديها أيضًا القدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا (قابلة للتجميد) ومقاومة لمعظم الأحماض والمواد الكيميائية الموجودة في المختبرات.

- لا توجد إمكانية لتسرب السوائل
- القدرة على تعيين رمز اللون
- مرنة ومطاطة
- حجم الفوهة المناسبةبالنسبة للسائل المستخدم

GS1 كود	الحجم (ml)	القطر× الارتفاع الكلي (mm)	قطر الفوهة (mm)	لون الغطاء	السائل الخاص
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٥٨	٥٠٠	٢٣٥ ×ϕ ٧٥	ϕ٤٢	ابيض	Distilled Water (الماء المقطر)
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٧٢	١٠٠٠	٢٧٥ ×ϕ ٩٤			
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٥٨	٥٠٠	٢٣٥ ×ϕ ٧٥	ϕ٤٢	برتقالي	Ethanol (الإيثانول)
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٧٢	١٠٠٠	٢٧٥ ×ϕ ٩٤			
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٥٨	٥٠٠	٢٣٥ ×ϕ ٧٥	ϕ٤٢	اخضر	Methanol (الميثانول)
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٧٢	١٠٠٠	٢٧٥ ×ϕ ٩٤			
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٥٨	٥٠٠	٢٣٥ ×ϕ ٧٥	ϕ٤٢	ازرق	Isopropanol (كحول الأيزوبروبيل)
٦٢٦٠٨٠٧٥٠١٦٧٢	١٠٠٠	٢٧٥ ×ϕ ٩٤			

قنينة الغسل المخبرية المدمجة

نقل السوائل بشكل حجمي، غسل المواد والتجهيزات المخبرية

قنينة الغسل المخبرية المدمجة من شركة .P.I.P ذات سعة ٢٥٠ مل مصنوعة من مادة البولي ايثلين وهي ذات خزان مرن بعد رفع الضغط عن جدار جسم القنينة فانه يعود إلى الوضع الطبيعي. يسهل الغطاء المسنن فتحها وإغلاقها. من المميزات الرئيسية لهذه القنينة هي اندماج جسم القنينة والفوهة، والتي بذلك تمنع احتمال تسرب السوائل بشكل نهائي. وهي مقاومة لمعظم الأحماض والمواد الكيميائية الموجودة عادة في المختبرات.

كود GS١	الحجم	الابعاد
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٥١٤	٢٥٠ ml	٧١ mm × ٤٥ mm × ١٦٠ mm

الدورق البلاستيك ذو القبضة

نقل حجم معين من السوائل

الدورق المدرج من شركة .P.I.P مصنوع من مادة البولي بروبيلين الشفاف ويمكن تعقيمه بواسطة الاتوكلاف كما انه قادر على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا (قابلة للتجميد). يوجد لهذا الدورق مقبض مريح وآمن لسهولة نقل السوائل. ومن المميزات الاخرى لهذه الدوارق أنها مقاومة لمعظم الأحماض والمواد الكيميائية الشائعة في المختبرات. تتوفر هذه الدوارق في أربع سعات مختلفة.

كود GS١	الحجم	التدرج	الابعاد(قطر الفوهة × الارتفاع)
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢١٧	٢٥٠ ml	١٠ ml	١٠٠ mm × ϕ ٧٢ mm
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٢٤	٥٠٠ ml	١٠ ml	١٢٤ mm × ϕ ٨٥ mm
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٣١	١٠٠٠ ml	١٠ ml	١٨٠ mm × ϕ ٩٦ mm
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٤٨	٢٠٠٠ ml	٢٠ ml	٢١٠ mm × ϕ ١٢٦ mm

الاسطوانة البلاستيكية المدرجة

قياس وتصنيف السوائل

الاسطوانة المدرجة من شركة .P.I.P مصنوعة من مادة البولي بروبيلين ويمكن تعقيمها بواسطة الاتوكلاف كما انها قادرة على تحمل درجات حرارة منخفضة جدا (قابلة للتجميد). واحدة من مزايا هذه الاسطوانات هي قاعدتها البلاستيكية ذات ٦ جوانب والتي توفر لها الاستقرار والتوازن. تم تصميم فوهة الاسطوانة أيضا لتسهيل سكب السوائل. مقاومة لمعظم الأحماض والمواد الكيميائية الموجودة عادة في المختبرات وتأتي في خمس سعات مختلفة.

كود GS١	الحجم	التدرج	الارتفاع	القطر
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٥٥	٥٠ ml	١ ml	١٩٩ mm	ϕ ٣٠ mm
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٦٢	١٠٠ ml	١ ml	٢٤٦ mm	ϕ ٣٣ mm
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٧٩	٢٥٠ ml	٢ ml	٣١٠ mm	ϕ ٤٦ mm
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٨٦	٥٠٠ ml	٥ ml	٣٦٣ mm	ϕ ٥٨ mm
٦٢٦٠٨٠٧٥٠٠٢٩٣	١٠٠٠ ml	١٠ ml	٤٤٠ mm	ϕ ٧٠ mm